FICHE TECHNIQUE

RENOV . K . EXTREM

Détergent puissant au chlore actif

POUR MATERIAUX EXTREMEMENT SALES

Formule 2011: étiq. 2011

Les matières premières de ce produit sont préenregistrées auprès de **REACH.**

Spécial période humide

A TOUTES SAISONS , Par tous les temps !

Sur supports secs, humides ou trempés Sur : tuiles, crépis mêmes peints..... nettoie en 4 heures ! dés la pulvérisation à 80, 90% voir 100% suivant les cas.

Pour un résultat parfait.

20 L = 70 m²

NOUVELLE EDITION 2011: ANNULE ET REMPLACE LES VERSIONS 2010/2009/2008…..

Formulée prête à l'usage. (20 L et 1000 L.)

PULVÉRISATION SUR SUPPORT SEC, HUMIDE OU TREMPÉ.

ACTION VISUELLE RAPIDE et PROPRETE DURABLE (plusieurs années)

NETTOIE RAPIDEMENT LES MATÉRIAUX TRES ENCRASSÉS PAR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR: TOITURES, CRÉPIS, CIMENT, PAVÉS, GRAVIERS LAVÉS, DALLAGES...

CARACTÉRISTIQUES:

- Aspect: Liquide légèrement viscosé
- Odeur : Chlorée puissante
- Masse volumique à 20 °C: 1 200 gr. / Litre
- T° d'auto inflammation: non concerné
- Limite d'explosivité dans l'air: non applicable
- Couleur: Jaune
- Valeur du Ph: ≤ 12
- Point éclair: non concerné
- Propriétés comburantes: non concerné
- Solubilité dans l'eau: Totale
- Classification des Dangers: Selon la réglementation CE Corrosif, Arbre et Poissons morts

MODE D' EMPLOI: Pulvériser uniformément sur le support (il peut être sec, humide ou même trempé). Le temps d'action du produit est instantané dans des faibles variantes suivant l'humidité du support. Le lavage n'est pas obligatoire en période de pluie. En période sèche, laver 5 H. après l'application suivant les cas, soit au jet soit à la basse pression 70 Bars à distance idéale afin de ne pas abimer le support.
POUR UNE TENUE DE PROPRETE ENCORE PLUS DURABLE, VOUS POUVEZ SI VOUS LE SOUHAITEZ PULVERISER DANS LA FOULEE NOTRE BIOCIDE CURRATIF ET PREVENTIF REF/ DEMOUSSANT.
VOIR FICHE SUR NOTRE SITE .WWW.exeldiffusion.fr.

RENDEMENT SALISSURES EXTREMES :

1 Litre de produit pour 3 m² à 5 m² . (A adapter suivant l'intensité de la salissure)

PRÉCAUTIONS D' USAGE:

Lors de la pulvérisation, attention : Enfants, animaux, plantes, supports non concernés, courts d'eau, bassins, vêtements, zinc, alu, peintures, lasures. La composition du produit inclus la molécule chlore en concentration ≥ à 2,5 % et < 25 %. Toxique pour les organismes aquatiques et Corrosif (Nouvelle norme applicable depuis le 01 /01/10 Etiquettage conforme obligatoire).

PRÉCAUTIONS ET PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT:
Eviter les projections inutiles sur les supports non concernés par la fonction du produit.

PROTECTION DES VEGETAUX:
Rincer à l'eau toutes projections de produit sur les végétaux afin d'éviter toutes agressions sur la nature.

PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT / EMBALLAGES:
Rincer l'emballage à l'eau claire et déposez le en déchetterie dans le container collecte plastique destiné à être recyclé.
Ne jamais jeter un emballage souillé dans la nature.

Mélange contenant :
- Tensio actif cationique < 5 % conforme 648/2004- Hydroxyde Sodium < 5 %
Molécule Chlore actif > 2.5% et < 25% N° CAS: 7681-52-9
N° EEC: 231-668-3.
Classe et Catégorie de Dangers
SKIN CORR.1 B
AQUATIC ACUTE.1
EUH 207: Attention, ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux.

SGH 05 SGH 09

EUH 031: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
EUH 314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
EUH 400: Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence:
P103: Lire l'étiquette avant l'utilisation.
P102:Tenir hors de la portée des enfants.
P234:Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P314:Consulter un médecin en cas de malaise.
P101:En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
P235/P410: Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire
P271:Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280:Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux / visage.
P273:Eviter le rejet dans l'environnement.

Information: Nous proposons d'autres solutions alternatives plus respectueuses de l'environnement. Suivant votre sensibilité environnementale,vous pouvez avoir recours à des techniques plus douces (moins rapides et moins agressives pour la nature et la santé et aussi efficaces) Réf: Exelic rp , OU Ecolodmouss, OU Exelift pro / 30 mns.
Sur www.exeldiffusion.fr

FABRIQUANT EXEL DIFFUSION ® SARL Au capital de 165 000 Euros **79, Boulevard des Rochereaux – 79180 CHAURAY**
Tél. : 05 49 76 54 50 Fax : 05 49 76 54 25 Portable : 06 86 17 57 84 SIRET : 432 041 044 00020 – APE : 4675 Z
E.mail : contact@exeldiffusion.fr *Achetez en ligne sur: www.exeldiffusion.fr*